

Unité intérieure **Mural**

Une liberté totale d'aménagement

Le **Mural** s'installe en partie haute d'un mur, ce qui permet d'aménager librement votre local.



Installation rapide et intégration facile

Ses dimensions optimisent la gestion de l'espace, avec une installation au-dessus d'une porte par exemple.

Entretien simple

Les filtres sont lavables et accessibles facilement.

HÔTEL : existe en version détendeur déporté (H).



Mural compact

| | réf. | RPK 0.6FSN(H)3M | RPK 0.8FSN(H)3M | RPK 1.0FSN(H)3M | RPK 1.5FSN(H)3M |
|---|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Puissance (ajustable) | CV | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,30 ↔ 1,50 |
| Puissance Froid nominale | kW | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 3,30 ↔ 4,00 |
| Puissance Chaud nominale | kW | 1,90 | 2,50 | 3,20 | 4,10 ↔ 4,80 |
| Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv) | dB(A) | 29 / 31 / 32 / 35 | 30 / 32 / 35 / 39 | | 33 / 36 / 40 / 46 |
| Dimensions caisson (H x L x P) | mm | 300 x 790 x 230 | | | 300 x 900 x 230 |
| Poids | kg | 10 | | | 11 |
| Télécommande | | PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option) | | | |



Mural

| | réf. | RPK 2.0FSN3M | RPK 2.5FSN3M | RPK 3.0FSN3M | RPK 4.0FSN3M |
|---|-------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Puissance (ajustable) | CV | 1,80 ↔ 2,00 | 2,30 ↔ 2,50 | 3,00 | 4,00 |
| Puissance Froid nominale | kW | 5,00 ↔ 5,60 | 6,50 ↔ 7,10 | 8,00 | 11,20 |
| Puissance Chaud nominale | kW | 5,70 ↔ 6,30 | 7,80 ↔ 8,50 | 9,00 | 12,50 |
| Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv) | dB(A) | 33 / 38 / 40 / 42 | 36 / 40 / 43 / 49 | | 41 / 46 / 49 / 51 |
| Dimensions caisson (H x L x P) | mm | 333 x 1150 x 245 | | | |
| Poids | kg | 17 | 18 | | |
| Télécommande | | PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option) | | | |