

Unité intérieure **Plafonnier**

Espace préservé

Le **Plafonnier** s'installe au plafond avec une possibilité d'encastrement partiel, permettant de laisser les murs et les sols totalement libres.



Grande portée de soufflage

Avec une grande portée de soufflage, le plafonnier traite d'importants volumes et assure une excellente répartition de l'air dans la pièce.

Air purifié

Il est aussi équipé de filtres purificateurs anti-poussière et anti-pollen pour une meilleure qualité de l'air.



Plafonnier

	réf.	RPC 2.0FSN3E	RPC 2.5FSN3E	RPC 3.0FSN3E	RPC 4.0FSN3E	RPC 5.0FSN3E	RPC 6.0FSN3E
Puissance (ajustable)	CV	1,80 ↔ 2,00	2,30 ↔ 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance Froid nominale	kW	5,00 ↔ 5,60	6,50 ↔ 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance Chaud nominale	kW	5,70 ↔ 6,30	7,80 ↔ 8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	41 / 43 / 46	42 / 45 / 48	39 / 45 / 49	39 / 45 / 49	41 / 46 / 49	44 / 48 / 50
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	163 x 1314 x 625		224 x 1314 x 625		225 x 1574 x 625	
Poids caisson + facade	kg	31		35		41	
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)					